Fundamentos de la Evolución Gramatical

José Manuel Colmenar

Adaptive and Bioinspired Systems Research Group

- 1 Introducción
- 2 Algoritmos Evolutivos
 - Características
 - Algoritmos Genéticos
 - Programación Genética
- 3 Evolución Gramatical
 - Introducción
 - Gramáticas
 - Decodificación
 - Operadores
- 4 Conclusiones
 - Resumen
 - Aplicaciones Prácticas

Problemas de Optimización

- Problemas “difíciles”: NP-completo, NP-duro, ...
- Gran espacio de soluciones.
- Lenta evaluación.
- Fuerza bruta no es efectiva.

Metaheurísticas

"Metaheurísticas clasificación" de Johann "nojhan" Dréo and myself (translation to Spanish)
 Disponible bajo la licencia CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Metaheur%C3%ADsticas_clasificaci%C3%B3n.png

Algoritmos Evolutivos

Esquema general

Inicializar **población** aleatoriamente (o no).

Evaluar población.

Repetir hasta cumplir la **condición de terminación** {

- 1 **Selección** de progenitores.
- 2 **Recombinación** de progenitores.
- 3 **Mutación** de descendientes.
- 4 **Evaluación** de nuevos individuos.
- 5 Determinación de la **nueva población**.

}
Selección del **mejor individuo** de la población final.

- *Survival of the fittest.*
- La **diversidad** ayuda a mejorar la exploración.
- Con el paso de las generaciones la población **converge**.
- La población puede empeorar si no se mantiene el **elitismo**.

Algoritmos Genéticos

- Se basan en la codificación del ADN en los **cromosomas**.
- El **genotipo** es la información codificada de un individuo.
- El **fenotipo** es la expresión del genotipo.

Codificación binaria

Codificación entera

Operadores Genéticos

- Los operadores genéticos **se aplican sobre el genotipo**.
- El **efecto** se produce **en el fenotipo**.
- Se aplican a los individuos en base a una **probabilidad**.
- Existen diversos tipos de cruce cuya aplicación depende del problema o la codificación:
 - Cruce de 1 punto, N puntos, cíclico, uniforme ...
 - Combinaciones de varios progenitores.

Cruce

Mutación

Programación Genética

- Los individuos son árboles:
 - Expresiones aritméticas
 - Programas
 - Fórmulas lógicas
 - ...

Programación Genética

- La **recombinación** consiste en **intercambiar sub-árboles**.
- La **mutación** consiste en **cambiar el árbol aleatoriamente**.

Recombinación

Programación Genética

- La **recombinación** consiste en **intercambiar sub-árboles**.
- La **mutación** consiste en **cambiar el árbol aleatoriamente**.

Recombinación

Programación Genética

- La **recombinación** consiste en **intercambiar sub-árboles**.
- La **mutación** consiste en **cambiar el árbol aleatoriamente**.

Recombinación

Programación Genética

- La **recombinación** consiste en **intercambiar sub-árboles**.
- La **mutación** consiste en **cambiar el árbol aleatoriamente**.

Mutación

Programación Genética

- La **recombinación** consiste en **intercambiar sub-árboles**.
- La **mutación** consiste en **cambiar el árbol aleatoriamente**.

Mutación

Programación Genética

- Su utilidad más práctica es la **obtención de modelos**.
- La codificación de árboles es compleja:
 - El tamaño de los cromosomas es variable.
 - Requiere análisis (*parsing*) o codificaciones alternativas.
- Introduce el problema del **bloating**:
 - El tamaño de los cromosomas crece a lo largo de las generaciones.
 - *Survival of the fittest*.
 - Se puede reducir penalizando el tamaño de los cromosomas.

Programación Genética

- Su utilidad más práctica es la **obtención de modelos**.
- La codificación de árboles es compleja:
 - El tamaño de los cromosomas es variable.
 - Requiere análisis (*parsing*) o codificaciones alternativas.
- Introduce el problema del **bloating**:
 - El tamaño de los cromosomas crece a lo largo de las generaciones.
 - *Survival of the fittest*.
 - Se puede reducir penalizando el tamaño de los cromosomas.

Evolución Gramatical

Forma de programación genética basada en gramáticas.

Michael O'Neill and Conor Ryan. 2003. Grammatical Evolution: Evolutionary Automatic Programming in an Arbitrary Language. Kluwer Academic Publishers, Norwell, MA, USA.

- Los individuos se codifican a través de **cromosomas con codificación entera** (como sucede en AGs).
- Permite aplicar **operadores de recombinación y mutación de AGs**.
- La **expresión de un genotipo** se realiza **decodificando por medio de la gramática**.
- Los fenotipos (programas) se evalúan como se hace en PG.

Gramática

Una gramática se define con los siguientes elementos:

- N: conjunto de elementos **no terminales**.
- T: conjunto de elementos **terminales**.
- S: símbolo inicial.
- P: conjunto de **reglas de producción**.

Beneficios de la gramática:

- Aporta **capacidad de expresión**.
- Permite **delimitar el espacio de búsqueda**.
- Puede **aportar conocimiento** fijando términos.

Gramática para máquina de estados

```

N = {<FSM>, <State>, <StateId>, <Output>, <Trans>}
T = {Reset, 0, 1, A, B, C, D}
S = <FSM>

I   <FSM>      ::= <State>
II  <State>    ::= <StateId><Output><Trans><Trans>
III <Trans>    ::= <State> | Reset
IV  <Output>  ::= 0 | 1
V   <StateId> ::= A | B | C | D
  
```

Gramática para expresiones matemáticas

```

N = {<func>, <expr>, <op>, <var>, <cte>, <dgt>, <preop>}
T = { (, ), +, -, *, /, x, y, z, ., 0..9, sin, cos, tan, exp }
S = <func>

I   <func>    ::= <expr> <op> <expr> <op> <expr>
II  <expr>    ::= <preop> (<expr>)
                       | (<cte> <op> <var>)
                       | <var>
III <op>      ::= + | - | / | *
IV  <var>     ::= x|y|z|<cte>
V   <cte>     ::= <dgt><dgt>.<dgt><dgt>
VI  <dgt>     ::= 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9
VII <preop>  ::= sin | cos | tan | exp
  
```

Proceso de decodificación (Mapeo)

Cromosoma

15	200	22	17	123
----	-----	----	----	-----

<func>

I	<func>	::=	<expr>	<op>	<expr>						
				<preop>	(<expr>)						
II	<expr>	::=	(<cte>	<op>	<var>)						
				<var>							
III	<op>	::=	+		-		/		*		
IV	<var>	::=	x		y		z				
V	<cte>	::=	A		B		C		D		E
VI	<preop>	::=	sin		cos

Proceso de decodificación (Mapeo)

Cromosoma

15	200	22	17	123
----	-----	----	----	-----

<func>

I	<func>	::=	<expr>	<op>	<expr>						
				<preop>	(<expr>)						
II	<expr>	::=	(<cte>	<op>	<var>)						
				<var>							
III	<op>	::=	+		-		/		*		
IV	<var>	::=	x		y		z				
V	<cte>	::=	A		B		C		D		E
VI	<preop>	::=	sin		cos

Proceso de decodificación (Mapeo)

Cromosoma

15 200 22 17 123

<func>

```

I  <func> ::= <expr> <op> <expr>
      | <preop> (<expr>)
II <expr> ::= (<cte> <op> <var>)
      | <var>
III <op>  ::= + | - | / | *
IV <var>  ::= x | y | z
V <cte>   ::= A | B | C | D | E
VI <preop> ::= sin | cos
  
```

Proceso de decodificación (Mapeo)

Cromosoma

15	200	22	17	123
----	-----	----	----	-----

<func>

I	<func>	::=	<expr>	<op>	<expr>						
				<preop>	(<expr>)						
II	<expr>	::=	(<cte>	<op>	<var>)						
				<var>							
III	<op>	::=	+		-						
				/		*					
IV	<var>	::=	x		y		z				
V	<cte>	::=	A		B		C		D		E
VI	<preop>	::=	sin		cos						

15 mod 2 = 1

Proceso de decodificación (Mapeo)

Cromosoma

15	200	22	17	123
----	-----	----	----	-----

<func>

I	<func>	::=	<expr>	<op>	<expr>		
				<preop>	(<expr>)		
II	<expr>	::=	(<cte>	<op>	<var>)		
				<var>			
III	<op>	::=	+	-	/	*	
IV	<var>	::=	x	y	z		
V	<cte>	::=	A	B	C	D	E
VI	<preop>	::=	sin	cos			

15 mod 2 = 1

Proceso de decodificación (Mapeo)

Cromosoma

15 200 22 17 123

<func>

↓ 15

<preop> (<expr>)

I	<func>	::=	<expr>	<op>	<expr>		
				<preop>	(<expr>)		
II	<expr>	::=	(<cte>	<op>	<var>)		
				<var>			
III	<op>	::=	+	-	/	*	
IV	<var>	::=	x	y	z		
V	<cte>	::=	A	B	C	D	E
VI	<preop>	::=	sin	cos			

15 mod 2 = 1

Proceso de decodificación (Mapeo)

Cromosoma

15 200 22 17 123

<func>

↓ 15

<preop> (<expr>)

I	<func>	::=	<expr>	<op>	<expr>						
				<preop>	(<expr>)						
II	<expr>	::=	(<cte>	<op>	<var>)						
				<var>							
III	<op>	::=	+		-		/		*		
IV	<var>	::=	x		y		z				
V	<cte>	::=	A		B		C		D		E
VI	<preop>	::=	sin		cos

Proceso de decodificación (Mapeo)

Cromosoma

15 200 22 17 123

<func>

↓ 15

<preop> (<expr>)

I	<func>	::=	<expr>	<op>	<expr>						
				<preop>	(<expr>)						
II	<expr>	::=	(<cte>	<op>	<var>)						
				<var>							
III	<op>	::=	+		-		/		*		
IV	<var>	::=	x		y		z				
V	<cte>	::=	A		B		C		D		E
VI	<preop>	::=	sin		cos						

Proceso de decodificación (Mapeo)

Cromosoma

15 200 22 17 123

<func>

↓ 15

<preop> (<expr>)

I	<func>	::=	<expr>	<op>	<expr>		
				<preop>	(<expr>)		
II	<expr>	::=	(<cte>	<op>	<var>)		
				<var>			
III	<op>	::=	+	-	/	*	
IV	<var>	::=	x	y	z		
V	<cte>	::=	A	B	C	D	E
VI	<preop>	::=	sin	cos			

200 mod 2 = 0

Proceso de decodificación (Mapeo)

Cromosoma

15 200 22 17 123

<func>

↓ 15

<preop> (<expr>)

I	<func>	::=	<expr>	<op>	<expr>		
				<preop>	(<expr>)		
II	<expr>	::=	(<cte>	<op>	<var>)		
				<var>			
III	<op>	::=	+	-	/	*	
IV	<var>	::=	x	y	z		
V	<cte>	::=	A	B	C	D	E
VI	<preop>	::=	sin		cos		

200 mod 2 = 0

Proceso de decodificación (Mapeo)

Cromosoma

15 200 22 17 123

<func>

<preop> (<expr>)

sin

I	<func>	::=	<expr>	<op>	<expr>		
				<preop>	(<expr>)		
II	<expr>	::=	(<cte>	<op>	<var>)		
				<var>			
III	<op>	::=	+	-	/	*	
IV	<var>	::=	x	y	z		
V	<cte>	::=	A	B	C	D	E
VI	<preop>	::=	sin		cos		

200 mod 2 = 0

Proceso de decodificación (Mapeo)

Cromosoma

15 200 22 17 123

I	<code><func></code>	::=	<code><expr></code>	<code><op></code>	<code><expr></code>		
II	<code><expr></code>	::=	<code><preop></code>	<code><expr></code>			
III	<code><op></code>	::=	<code>+</code>	<code>-</code>	<code>/</code>	<code>*</code>	
IV	<code><var></code>	::=	<code>x</code>	<code>y</code>	<code>z</code>		
V	<code><cte></code>	::=	<code>A</code>	<code>B</code>	<code>C</code>	<code>D</code>	<code>E</code>
VI	<code><preop></code>	::=	<code>sin</code>	<code>cos</code>			

$$22 \bmod 2 = 0$$

Proceso de decodificación (Mapeo)

Cromosoma

15 200 22 17 123

I	<code><func></code>	<code>::= <expr> <op> <expr></code>
		<code> <preop> (<expr>)</code>
II	<code><expr></code>	<code>::= (<cte> <op> <var>)</code>
		<code> <var></code>
III	<code><op></code>	<code>::= + - / *</code>
IV	<code><var></code>	<code>::= x y z</code>
V	<code><cte></code>	<code>::= A B C D E</code>
VI	<code><preop></code>	<code>::= sin cos</code>

$$17 \bmod 5 = 2$$

Proceso de decodificación (Mapeo)

Cromosoma

15 200 22 17 123

I	<func>	::=	<expr>	<op>	<expr>						
				<preop>	(<expr>)						
II	<expr>	::=	(<cte>	<op>	<var>)						
				<var>							
III	<op>	::=	+		-		/		*		
IV	<var>	::=	x		y		z				
V	<cte>	::=	A		B		C		D		E
VI	<preop>	::=	sin		cos						

$$123 \bmod 4 = 3$$

Proceso de decodificación (Mapeo)

Cromosoma

15 200 22 17 123

I	<func>	::=	<expr>	<op>	<expr>						
				<preop>	(<expr>)						
II	<expr>	::=	(<cte>	<op>	<var>)						
				<var>							
III	<op>	::=	+		-		/		*		
IV	<var>	::=	x		y		z				
V	<cte>	::=	A		B		C		D		E
VI	<preop>	::=	sin		cos						

WRAPS = 1

Proceso de decodificación (Mapeo)

Cromosoma

15 200 22 17 123

I	<func>	::=	<expr>	<op>	<expr>		
				<preop>	(<expr>)		
II	<expr>	::=	(<cte>	<op>	<var>)		
				<var>			
III	<op>	::=	+	-	/	*	
IV	<var>	::=	x	y	z		
V	<cte>	::=	A	B	C	D	E
VI	<preop>	::=	sin	cos			

$$15 \bmod 3 = 0$$

WRAPS = 1

Proceso de decodificación (Mapeo)

Cromosoma

15 200 22 17 123

I	<func>	::=	<expr>	<op>	<expr>						
				<preop>	(<expr>)						
II	<expr>	::=	(<cte>	<op>	<var>)						
				<var>							
III	<op>	::=	+		-		/		*		
IV	<var>	::=	x		y		z				
V	<cte>	::=	A		B		C		D		E
VI	<preop>	::=	sin		cos						

sin (C * x)

Operadores Genéticos

- Los operadores genéticos **se aplican al genotipo de manera sencilla**.
- El **cruce** no lleva necesariamente a una combinación exacta de fenotipos.

Operadores Genéticos

- Los operadores genéticos **se aplican al genotipo de manera sencilla**.
- El **cruce** no lleva necesariamente a una combinación exacta de fenotipos.

I	<func>	::=	<expr>	<op>	<expr>		
				<preop>	(<expr>)		
II	<expr>	::=	(<cte>	<op>	<var>)		
				<var>			
III	<op>	::=	+	-	/		*
IV	<var>	::=	x	y	z		
V	<cte>	::=	A	B	C	D	E
VI	<preop>	::=	sin	cos

Operadores Genéticos

- Los operadores genéticos **se aplican al genotipo de manera sencilla**.
- El **cruce** no lleva necesariamente a una combinación exacta de fenotipos.

I	<func>	::=	<expr>	<op>	<expr>		
				<preop>	(<expr>)		
II	<expr>	::=	(<cte>	<op>	<var>)		
				<var>			
III	<op>	::=	+	-	/	*	
IV	<var>	::=	x	y	z		
V	<cte>	::=	A	B	C	D	E
VI	<preop>	::=	sin	cos

Operadores Genéticos

- Los operadores genéticos **se aplican al genotipo de manera sencilla**.
- El **cruce** no lleva necesariamente a una combinación exacta de fenotipos.

I	<func>	::=	<expr>	<op>	<expr>						
				<preop>	(<expr>)						
II	<expr>	::=	(<cte>	<op>	<var>)						
				<var>							
III	<op>	::=	+	-		/		*			
IV	<var>	::=	x		y		z				
V	<cte>	::=	A		B		C		D		E
VI	<preop>	::=	sin		cos

Operadores Genéticos

- Los operadores genéticos **se aplican al genotipo de manera sencilla**.
- El **cruce** no lleva necesariamente a una combinación exacta de fenotipos.

I	<func>	::=	<expr>	<op>	<expr>		
				<preop>	(<expr>)		
II	<expr>	::=	(<cte>	<op>	<var>)		
				<var>			
III	<op>	::=	+	-	/	*	
IV	<var>	::=	x	y	z		
V	<cte>	::=	A	B	C	D	E
VI	<preop>	::=	sin	cos

Operadores Genéticos

- Los operadores genéticos **se aplican al genotipo de manera sencilla**.
- El **cruce** no lleva necesariamente a una combinación exacta de fenotipos.

I	<func>	::=	<expr>	<op>	<expr>		
				<preop>	(<expr>)		
II	<expr>	::=	(<cte>	<op>	<var>)		
				<var>			
III	<op>	::=	+	-	/	*	
IV	<var>	::=	x	y	z		
V	<cte>	::=	A	B	C	D	E
VI	<preop>	::=	sin	cos

Operadores Genéticos

- Los operadores genéticos **se aplican al genotipo de manera sencilla**.
- El **cruce** no lleva necesariamente a una combinación exacta de fenotipos.

```

I   <func> ::= <expr> <op> <expr>
      | <preop> (<expr>)
II  <expr> ::= (<cte> <op> <var>)
      | <var>
III <op>   ::= + | - | / | *
IV  <var>  ::= x | y | z
V   <cte>  ::= A | B | C | D | E
VI  <preop> ::= sin | cos
  
```

Operadores Genéticos

- Los operadores genéticos **se aplican al genotipo de manera sencilla**.
- El **cruce** no lleva necesariamente a una combinación exacta de fenotipos.

I	<func>	::=	<expr>	<op>	<expr>		
				<preop>	(<expr>)		
II	<expr>	::=	(<cte>	<op>	<var>)		
				<var>			
III	<op>	::=	+	-	/	*	
IV	<var>	::=	x	y	z		
V	<cte>	::=	A	B	C	D	E
VI	<preop>	::=	sin	cos

Operadores Genéticos

- Los operadores genéticos **se aplican al genotipo de manera sencilla**.
- El **cruce** no lleva necesariamente a una combinación exacta de fenotipos.

```

I   <func> ::= <expr> <op> <expr>
        | <preop> (<expr>)
II  <expr> ::= (<cte> <op> <var>)
        | <var>
III <op>   ::= + | - | / | *
IV  <var>  ::= x | y | z
V   <cte>  ::= A | B | C | D | E
VI  <preop> ::= sin | cos
  
```

Operadores Genéticos

- Los operadores genéticos **se aplican al genotipo de manera sencilla**.
- El **cruce** no lleva necesariamente a una combinación exacta de fenotipos.

I	<func>	::=	<expr>	<op>	<expr>		
				<preop>	<expr>		
II	<expr>	::=	(<cte>	<op>	<var>)		
				<var>			
III	<op>	::=	+	-	/	*	
IV	<var>	::=	x	y	z		
V	<cte>	::=	A	B	C	D	E
VI	<preop>	::=	sin	cos

Operadores Genéticos

- Los operadores genéticos **se aplican al genotipo de manera sencilla**.
- El **cruce** no lleva necesariamente a una combinación exacta de fenotipos.

I	<func>	::=	<expr>	<op>	<expr>
				<preop>	(<expr>)
II	<expr>	::=	(<cte>	<op>	<var>)
				<var>	
III	<op>	::=	+	-	/ *
IV	<var>	::=	x	y	z
V	<cte>	::=	A	B	C D E
VI	<preop>	::=	sin	cos

Operadores Genéticos

- Los operadores genéticos **se aplican al genotipo de manera sencilla**.
- El **cruce** no lleva necesariamente a una combinación exacta de fenotipos.

I	<func>	::=	<expr>	<op>	<expr>						
				<preop>	(<expr>)						
II	<expr>	::=	(<cte>	<op>	<var>)						
				<var>							
III	<op>	::=	+	-		/		*			
IV	<var>	::=	x		y		z				
V	<cte>	::=	A		B		C		D		E
VI	<preop>	::=	sin		cos

Operadores Genéticos

- Los operadores genéticos **se aplican al genotipo de manera sencilla**.
- El **cruce** no lleva necesariamente a una combinación exacta de fenotipos.

I	<func>	::=	<expr>	<op>	<expr>						
				<preop>	(<expr>)						
II	<expr>	::=	(<cte>	<op>	<var>)						
				<var>							
III	<op>	::=	+	-		/		*			
IV	<var>	::=	x		y		z				
V	<cte>	::=	A		B		C		D		E
VI	<preop>	::=	sin		cos

Operadores Genéticos

- Los operadores genéticos **se aplican al genotipo de manera sencilla**.
- El **cruce** no lleva necesariamente a una combinación exacta de fenotipos.

I	<func>	::=	<expr>	<op>	<expr>						
				<preop>	(<expr>)						
II	<expr>	::=	(<cte>	<op>	<var>)						
				<var>							
III	<op>	::=	+	-		/		*			
IV	<var>	::=	x		y		z				
V	<cte>	::=	A		B		C		D		E
VI	<preop>	::=	sin		cos

Operadores Genéticos

- La **mutación** es más “radical” si afecta a un símbolo no terminal.
- Es posible que la mutación no surta efecto si el nuevo valor tiene el mismo módulo sobre la regla a decodificar.
 - Cuanto mayor es el número de producciones de una regla, menor es la probabilidad de cada elemento.

o1

15	200	150	78	5
----	-----	-----	----	---

I	<func>	::=	<expr>	<op>	<expr>						
				<preop>	(<expr>)						
II	<expr>	::=	(<cte>	<op>	<var>)						
				<var>							
III	<op>	::=	+		-		/		*		
IV	<var>	::=	x		y		z				
V	<cte>	::=	A		B		C		D		E
VI	<preop>	::=	sin		cos

Operadores Genéticos

- La **mutación** es más “radical” si afecta a un símbolo no terminal.
- Es posible que la mutación no surta efecto si el nuevo valor tiene el mismo módulo sobre la regla a decodificar.
 - Cuanto mayor es el número de producciones de una regla, menor es la probabilidad de cada elemento.

I	<func>	::=	<expr>	<op>	<expr>		
				<preop>	(<expr>)		
II	<expr>	::=	(<cte>	<op>	<var>)		
				<var>			
III	<op>	::=	+	-	/	*	
IV	<var>	::=	x	y	z		
V	<cte>	::=	A	B	C	D	E
VI	<preop>	::=	sin	cos

Operadores Genéticos

- La **mutación** es más “radical” si afecta a un símbolo no terminal.
- Es posible que la mutación no surta efecto si el nuevo valor tiene el mismo módulo sobre la regla a decodificar.
 - Cuanto mayor es el número de producciones de una regla, menor es la probabilidad de cada elemento.

I	<func>	::=	<expr>	<op>	<expr>						
				<preop>	(<expr>)						
II	<expr>	::=	(<cte>	<op>	<var>)						
				<var>							
III	<op>	::=	+		-		/		*		
IV	<var>	::=	x		y		z				
V	<cte>	::=	A		B		C		D		E
VI	<preop>	::=	sin		cos

Operadores Genéticos

- La **mutación** es más “radical” si afecta a un símbolo no terminal.
- Es posible que la mutación no surta efecto si el nuevo valor tiene el mismo módulo sobre la regla a decodificar.
 - Cuanto mayor es el número de producciones de una regla, menor es la probabilidad de cada elemento.

I	<code><func></code>	<code>::=</code>	<code><expr> <op> <expr></code>
			<code> <preop> (<expr>)</code>
II	<code><expr></code>	<code>::=</code>	<code>(<cte> <op> <var>)</code>
			<code> <var></code>
III	<code><op></code>	<code>::=</code>	<code>+ - / *</code>
IV	<code><var></code>	<code>::=</code>	<code>x y z</code>
V	<code><cte></code>	<code>::=</code>	<code>A B C D E</code>
VI	<code><preop></code>	<code>::=</code>	<code>sin cos</code>

Operadores Genéticos

- La **mutación** es más “radical” si afecta a un símbolo no terminal.
- Es posible que la mutación no surta efecto si el nuevo valor tiene el mismo módulo sobre la regla a decodificar.
 - Cuanto mayor es el número de producciones de una regla, menor es la probabilidad de cada elemento.

I	<func>	::=	<expr>	<op>	<expr>						
				<preop>	(<expr>)						
II	<expr>	::=	(<cte>	<op>	<var>)						
				<var>							
III	<op>	::=	+		-		/		*		
IV	<var>	::=	x		y		z				
V	<cte>	::=	A		B		C		D		E
VI	<preop>	::=	sin		cos

Operadores Genéticos

- La **mutación** es más “radical” si afecta a un símbolo no terminal.
- Es posible que la mutación no surta efecto si el nuevo valor tiene el mismo módulo sobre la regla a decodificar.
 - Cuanto mayor es el número de producciones de una regla, menor es la probabilidad de cada elemento.

I	<func>	::=	<expr>	<op>	<expr>						
				<preop>	(<expr>)						
II	<expr>	::=	(<cte>	<op>	<var>)						
				<var>							
III	<op>	::=	+		-		/		*		
IV	<var>	::=	x		y		z				
V	<cte>	::=	A		B		C		D		E
VI	<preop>	::=	sin		cos

Beneficios de la Evolución Gramatical

Ventajas sobre Algoritmos Genéticos

- Utiliza el cromosoma parcial o totalmente (**tamaño variable**).
- La **gramática permite ajustar la búsqueda** sin tocar código del motor de optimización.
 - Incorpora restricciones.
 - Delimita los individuos no válidos.

Ventajas sobre Programación Genética

- La **codificación** de los árboles es **sencilla** en los cromosomas.
- **Controla el bloating** a través de la limitación de los *wraps*.
- Los **operadores genéticos** son más **sencillos de aplicar** en genotipo.

Inconvenientes de Evolución Gramatical

- Puede ser complicado ajustar la gramática.
- El descarte de individuos no válidos puede ser lento si se permiten muchos *wraps*.

Aplicaciones

- Obtención de **modelos para glucosa** en diabéticos.
- Diseño automático de **gestores de memoria dinámica (DMMs)**.
- Diseño automático de **configuraciones de cache**.
- Creación automática de **máquinas de estados finitas (FSMs)**.
- Construcción de reglas en **sistemas de trading**.
- Obtención de modelos en **entornos dinámicos**.
- Problemas de regresión simbólica.
- Algoritmos de comportamiento en robots.
- Evolución de reglas para reconocimiento de sonidos y palabras.
- Evolución de curvas fractales de alta dimensionalidad.

```

N = {func, exprgluc, gluc, exprch, varch, exprins, varins, op, preop, idx,
    cte, dgt}
T = { +, -, *, /, sin, cos, tan, exp, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, GL, CH,
    IS, IL, K}
S = {func}
P = {I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII}

I <func> ::= <exprgluc> <op> <exprch> <op> <exprins>

II <exprgluc> ::= <preop> (<gluc>
    |(<cte> <op> <gluc>)
    |<gluc>)

III <gluc> ::= #(<GL[k_<idx>]&#124;#(<K>

IV <exprch> ::= <exprch> <op> <exprch>
    |<preop> (<exprch>)
    |<varch>

V <varch> ::= #(<CH[k_<idx>]&#124;#(<cte>

VI <exprins> ::= <exprins> <op> <exprins>
    |<preop> (<exprins>)
    |<varins>

VII <varins> ::= #(<IS[k_<idx>]&#124;#(<IL[k_<idx>]&#124;#(<K>|<cte>

VIII <op> ::= +|-|/|*
IX <preop> ::= sin|cos|tan|exp
X <idx> ::= <dgt><dgt>
XI <cte> ::= <dgt><dgt>.<dgt><dgt>
XII <dgt> ::= 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9
  
```

Aplicaciones

- Obtención de **modelos para glucosa** en diabéticos.
- Diseño automático de **gestores de memoria dinámica (DMMs)**.
- Diseño automático de **configuraciones de cache**.
- Creación automática de **máquinas de estados finitas (FSMs)**.
- Construcción de reglas en **sistemas de trading**.
- Obtención de modelos en **entornos dinámicos**.
- Problemas de regresión simbólica.
- Algoritmos de comportamiento en robots.
- Evolución de reglas para reconocimiento de sonidos y palabras.
- Evolución de curvas fractales de alta dimensionalidad.

```

N ::= {<DynamicMemoryManager>, <Allocators>,
      <AllocatorSize>, <AllocatorMaxSize>,
      <AllocatorClass>, <Size>, <MaxSize>,
      <AllowSplitting>, <AllowCoalescing>,
      <DataStructure>, <AllocationMechanism>,
      <AllocationPolicy>}
T ::= {SegregatedFreeList, SimpleSegregatedStorage, ExactSegregatedFit, BuddySystemBinary,
      BuddySystemIBonacc, 4, 7, 8, (block sizes omitted here for the sake of space)..., 7832240, true,
      false, SLL, DLL, BTREE, FIRST, BEST, EXACT, FIFO, LIFO}
S ::= <DynamicMemoryManager>
I ::= <DynamicMemoryManager> ::= <Allocators>
      <Allocators> ::= <AllocatorSize>
      <AllocatorSize> ::= <AllocatorMaxSize>
II <AllocatorSize> ::= <AllocatorClass>
      <AllocatorClass> ::= <AllowSplitting>
      <AllowSplitting> ::= <AllowCoalescing>
      <AllowCoalescing> ::= <Size>
      <Size> ::= <DataStructure>
      <DataStructure> ::= <AllocationMechanism>
      <AllocationMechanism> ::= <AllocationPolicy>
      <AllocationPolicy> ::= <Allocators>
IV <AllocatorMaxSize> ::= <AllocatorClass>
      <AllocatorClass> ::= <AllowSplitting>
      <AllowSplitting> ::= <AllowCoalescing>
      <AllowCoalescing> ::= <MaxSize>
      <MaxSize> ::= <DataStructure>
      <DataStructure> ::= <AllocationMechanism>
      <AllocationMechanism> ::= <AllocationPolicy>
V <AllocatorClass> ::= SegregatedFreeList
      SegregatedFreeList ::= SimpleSegregatedStorage
      SimpleSegregatedStorage ::= ExactSegregatedFit
      ExactSegregatedFit ::= BuddySystemBinary
      BuddySystemBinary ::= BuddySystemIBonacc
      BuddySystemIBonacc ::= 4|7|8|12|14|15|16|17|18|19|20|21|23|24|25|26|28|31|32|36|40|44
      48|52|56|60|64|72|76|79|80|84|88|92|96|100|104|108|112|116|120|128
      132|136|140|144|152|160|168|176|184|192|200|208|216|224|232|240|248|252|256|264|272|280|288|300|308
      312|316|320|324|336|348|352|360|384|388|400|408|424|432|440|444
      448|457|480|492|496|500|504|512|525|528|536|540|556|564|576|584|600
      608|617|624|628|636|643|652|648|660|672|692|713|720|743|756|768|772
      784|800|808|820...|820840|895732|10114632|1034632|1274436|1295112
      1296000|1616064|1916188|1947512|1991464|2548872|2760556|2804912
      3832376|3916120|3979304|5521112
      ::= 7832240
VIII <AllowSplitting> ::= true|false
IX <AllowCoalescing> ::= true|false
X <DataStructure> ::= SLL|DLL|BTREE
XI <AllocationMechanism> ::= FIRST|BEST|EXACT
XII <AllocationPolicy> ::= FIFO|LIFO

```

Aplicaciones

- Obtención de **modelos para glucosa** en diabéticos.
- Diseño automático de **gestores de memoria dinámica (DMMs)**.
- Diseño automático de **configuraciones de cache**.
- Creación automática de **máquinas de estados finitas (FSMs)**.
- Construcción de reglas en **sistemas de trading**.
- Obtención de modelos en **entornos dinámicos**.
- Problemas de regresión simbólica.
- Algoritmos de comportamiento en robots.
- Evolución de reglas para reconocimiento de sonidos y palabras.
- Evolución de curvas fractales de alta dimensionalidad.

```

N = { <DineroParams>, <CacheSizeB>, <LineSizeB>,
      <ReplAlg>, <Assoc>, <PrefAlg>, <WritePol> }
T = { 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 512, 1024, 2048,
      4096, 8192, 16384, 32768, 65536, 1, r, r, m,
      d, a, n }
S = <DineroParams>

P = { I   <DineroParams> ::= -11- isize <CacheSizeB>
                                     -11- ibsize <LineSizeB>
                                     -11- irepl <ReplAlg>
                                     -11- iassoc <Assoc>
                                     -11- ifetch <PrefAlg>
                                     -11- dsize <CacheSizeB>
                                     -11- dbsize <LineSizeB>
                                     -11- drepl <ReplAlg>
                                     -11- dassoc <Assoc>
                                     -11- dfetch <PrefAlg>
                                     -11- dwback <WritePol>

      II  <CacheSizeB> ::= 512 | 1024 | 2048 | 4096
                                     | 8192 | 16384 | 32768
                                     | 65536

      III <LineSizeB> ::= 8 | 16 | 32 | 64

      IV  <ReplAlg> ::= 1 | f | r

      V   <Assoc> ::= 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64
                                     | 128

      VI  <PrefAlg> ::= m | d | a

      VII <WritePol> ::= a | n }

```

Aplicaciones

- Obtención de **modelos para glucosa** en diabéticos.
- Diseño automático de **gestores de memoria dinámica (DMMs)**.
- Diseño automático de **configuraciones de cache**.
- Creación automática de **máquinas de estados finitas (FSMs)**.
- Construcción de reglas en **sistemas de trading**.
- Obtención de modelos en **entornos dinámicos**.
- Problemas de regresión simbólica.
- Algoritmos de comportamiento en robots.
- Evolución de reglas para reconocimiento de sonidos y palabras.
- Evolución de curvas fractales de alta dimensionalidad.

Gramática para máquina de estados

```

N = {<FSM>,<State>,<StateId>,<Output>,<Trans>}
T = {Reset,0,1,A,B,C,D}
S = <FSM>

I   <FSM>      ::= <State>
II  <State>    ::= <StateId><Output><Trans><Trans>
III <Trans>   ::= <State> | Reset
IV  <Output>  ::= 0 | 1
V   <StateId> ::= A | B | C | D
  
```

Aplicaciones

- Obtención de **modelos para glucosa** en diabéticos.
- Diseño automático de **gestores de memoria dinámica (DMMs)**.
- Diseño automático de **configuraciones de cache**.
- Creación automática de **máquinas de estados finitas (FSMs)**.
- Construcción de reglas en **sistemas de trading**.
- Obtención de modelos en **entornos dinámicos**.
- Problemas de regresión simbólica.
- Algoritmos de comportamiento en robots.
- Evolución de reglas para reconocimiento de sonidos y palabras.
- Evolución de curvas fractales de alta dimensionalidad.

```

<codigo> ::= <codigo><indicador> | <indicador>
<indicador> ::= <MAC> | <MACD> | <RSId> | <RSIo> | <SR> | <VP>

<MAC> ::= "MAC("&<Param1>","<Param2>","<Peso>");"
<MACD> ::= "MACD("&<Param3>","<Param4>","<Param5>","<Peso>");"
<VP> ::= "VP("&<Param6>","<Peso>");"
<SR> ::= "SR("&<Param7>","<Param8>","<Param9>");"
<RSIo> ::= "RSI(false,"<Param10>","<Param11>","<Param12>","<Peso>");"
<RSId> ::= "RSI(true,"<Param13>","<Param14>","<Peso> ");"
  
```

- Obtención de **modelos para glucosa** en diabéticos.
- Diseño automático de **gestores de memoria dinámica (DMMs)**.
- Diseño automático de **configuraciones de cache**.
- Creación automática de **máquinas de estados finitas (FSMs)**.
- Construcción de reglas en **sistemas de trading**.
- Obtención de modelos en **entornos dinámicos**.
- Problemas de regresión simbólica.
- Algoritmos de comportamiento en robots.
- Evolución de reglas para reconocimiento de sonidos y palabras.
- Evolución de curvas fractales de alta dimensionalidad.

Fundamentos de la Evolución Gramatical

José Manuel Colmenar

`josemanuel.colmenar@urjc.es`

Adaptive and Bioinspired Systems Research Group